5/64 Bef

BLANK SEED DISK - A52554

HIGH RANGE INPUT SPROCKET

Sprocket Combinations Driver	Driven	Seed Spacing in Inches If Number of Holes in Disk Is 10	20	30	40	50	60	Planting Speed in MPH
35	24	6.6	3.3	2.2	1.6	1.3	1.1	1.9
35	25	6.9	3.4	2.3	1.7	1.4	1.1	1.9
35	26	7.1	3.6	2.4	1.8	1.4	1.2	2.0
35	27	7.4	3.7	2.5	1.9	1.5	1.2	2.1
35	28	7.7	3.8	2.6	1.9	1.5	1.3	2.2
29	24	7.9	4.0	2.6	2.0	1.6	1.3	2.3
29	25	8.3	4.1	2.8	2.1	1.7	1.4	2.4
29	26	8.6	4.3	2.9	2.2	1.7	1.4	2.4
29	27	8.9	4.5	3.0	2.2	1.8	1.5	2.5
29	28	9.3	4.6	3.1	2.3	1.9	1.5	2.6
24	24	9.6	4.8	3.2	2.4	1.9	1.6	2.7
24	25	10.0	5.0	3.3	2.5	2.0	1.7	2.8
24	26	10.4	5.2	3.5	2.6	2.1	1.7	3.0
24	27	10.8	5.4	3.6	2.7	2.2	1.8	3.1
24	28	11.2	5.6	3.7	2.8	2.2	1.9	3.2
20	24	11.5	5.8	3.8	2.9	2.3	1.9	3.3
20	25	12.0	6.0	4.0	3.0	2.4	2.0	3.4
20	26	12.5	6.2	4.2	3.1	2.5	2.1	3.5
20	27	13.0	6.5	4.3	3.2	2.6	2.2	3.7
20	28	13.4	6.7	4.5	3.4	2.7	2.2	3.8
16	24	14.4	7.2	4.8	3.6	2.9	2.4	4.1
16	25	15.0	7.5	5.0	3.8	3.0	2.5	4.3
16	26	15.6	7.8	5.2	3.9	3.1	2.6	4.4
16	27	16.2	8.1	5.4	4.1	3.2	2.7	4.6
16	28	16.8	8.4	5.6	4.2	3.4	2.8	4.8

LOW RANGE INPUT SPROCKET

Sprocket Combinations Driver	Driven	Seed Spacing in Inches If Number of Holes in Disk Is 10	20	30	40	50	60	Planting Speed in MPH
35	24	17.6	8.8	5.9	4.4	3.5	2.9	5.0
35	25	18.3	9.1	6.1	4.6	3.7	3.0	5.2
35	26	19.0	9.5	6.3	4.8	3.8	3.2	5.4
35	27	19.7	9.9	6.6	4.9	3.9	3.3	5.6
35	28	20.5	10.2	6.8	5.1	4.1	3.4	5.8
29	24	21.2	10.6	7.1	5.3	4.2	3.5	6.0
29	25	22.1	11.0	7.4	5.5	4.4	3.7	6.3
29	26	23.0	11.5	7.7	5.7	4.6	3.8	6.5
29	27	23.8	11.9	7.9	6.0	4.8	4.0	6.8
29	28	24.7	12.4	8.2	6.2	4.9	4.1	7.0
24	24	25.6	12.8	8.5	6.4	5.1	4.3	7.0
24	25	26.7	13.3	8.9	6.7	5.3	4.4	7.0
24	26	27.7	13.9	9.2	6.9	5.5	4.6	7.0
24	27	28.8	14.4	9.6	7.2	5.8	4.8	7.0
24	28	29.9	14.9	10.0	7.5	6.0	5.0	7.0
20	24	30.7	15.4	10.2	7.7	6.1	5.1	7.0
20	25	32.0	16.0	10.7	8.0	6.4	5.3	7.0
20	26	33.3	16.6	11.1	8.3	6.7	5.5	7.0
20	27	34.6	17.3	11.5	8.6	6.9	5.8	7.0
20	28	35.9	17.9	11.9	9.0	7.2	6.0	7.0
16	24	38.4	19.2	12.8	9.6	7.7	6.4	7.0
16	25	40.0	20.0	13.3	10.0	8.0	6.7	7.0
16	26	41.6	20.8	13.9	10.4	8.3	6.9	7.0
16	27	43.2	21.6	14.4	10.8	8.6	7.2	7.0
16	28	44.8	22.4	14.9	11.2	9.0	7.5	7.0

M43895